Navijak KINGONE TDS-12.0SH 12V









HodnotenieNie je ešte ohodnotené

Cena

Opýtajte sa na tento produkt

VýrobcaKINGONE WINCH

Popis

Séria SH so skrátenou d?žkou

Motor so sériovým vinutím a vysokým výkonom poskytuje vynikajúci to?ivý moment a vysokú rýchlos?.

- Trojstup?ová planétová prevodovka zais?uje rovnaký výkon aj pri najhorších podmienkach.
- Automatická, dvojitá kuželová brzda s vysokým ú?inkom.
- Volnobežné odvíjanie lana.
- Jednoduchá inštalácia, chod a údržba.

Špecifikácia

- **?ažná sila**: 5,442kg / 12,000lbs
- **Motor**: 12V/6.0HP
- **Prevodový pomer**: 254:1
- **Spojka**: rota?né ozubené koleso
- **Lano**: ?9.5mm×19m
- **Typ lana**: Aircraft A7×19
- **Rozmery bubna**: ?63.5mm×127.4mm

?ažná sila

Po?et vrstiev lana	Maximálna ?ažná sila
1	5,442kg / 12,000lbs
2	4,445kg / 9,789lbs
3	3,760kg / 8,273lbs
4	3,255kg / 7,199lbs

Rýchlos? navíjania a odber pri12V

Za?aženie	Rýchlos?	Odber
0kg	8.93 m/min	60
907kg / 2,000lbs	3.96 m/min	116
1,814kg / 4,000lbs	2.98 m/min	141
2,722kg / 6,000lbs	2.4 m/min	178
3,650kg / 8,000lbs	2.1 m/min	224
4,500kg / 9,500lbs	1.88 m/min	238
5,000kg / 11,000lbs	1.49 m/min	270
5,442kg / 12,000lbs	1.37 m/min	285

Obsah dodávky

- Ocelové lano s hákom
- Val?ekové vedenie lana
- Káblový ovláda?
- Pripojovacie silové vodi?e
- Upev?ovacie šróby
- Podrobný návod na obsluhu

Rozmery a hmotnos?

- **Hmotnos? navijaku**: 38 kg / 83.6lbs
- **Hrubá hmotnos?**: 44 kg / 96.8lbs
- **Rozmery(d/š/v)**: 534×198×340mm(21"×7.8"×13.4")

Recenzie

Zatia? tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.