Navijak KINGONE TDS-20.0 12V

HodnotenieNie je ešte ohodnotené
Cena

Opýtajte sa na tento produkt

VýrobcaKINGONE WINCH

Popis

Motor so sériovým vinutím a vysokým výkonom poskytuje vynikajúci to?ivý moment a vysokú rýchlos?.

- Trojstup?ová planétová prevodovka zais?uje rovnaký výkon aj pri najhorších podmienkach.
- Automatická, dvojitá kuželová brzda s vysokým ú?inkom.
- Volnobežné odvíjanie lana.
- Jednoduchá inštalácia, chod a údržba.

Špecifikácia

- **?ažná sila:** 9072kg / 20,000lbs
- **Motor:** 12V/6.2HP
- **Prevodový pomer:** 315:1
- **Lano:** ?12mmx25m

?ažná sila

Po?et vrstiev lana	Maximálna ?ažná sila
1	9,072kg / 20,000lbs
2	6,976kg / 15,380lbs
3	5,942kg / 13,100lbs
4	5,125kg / 11,300lbs

Rýchlos? navíjania a odber pri 12V

Za?aženie	Rýchlos?	Odber
0kg	7.98 m/min	60
907kg / 2,000lbs	7.10 m/min	100
1,814kg / 4,000lbs	3.20 m/min	125
2,721kg / 6,000lbs	2.8 m/min	155
3,628kg / 8,000lbs	2.49 m/min	180
4,536kg / 10,000lbs	2 m/min	215
5,670kg / 12,500lbs	1.92 m/min	250
6,350kg / 14,000lbs	1.79 m/min	270
7,484kg / 16,500lbs	1.67 m/min	290
8,165kg / 18,000lbs	1.4 m/min	320
8,618kg / 19,000lbs	1.15 m/min	340
9,072kg / 20,000lbs	0.97 m/min	360

Obsah dodávky

- Ocelové lano s hákom
- Val?ekové vedenie lana
- Káblový ovláda?
- Pripojovacie silové vodi?e
- Upev?ovacie šróby
- Podrobný návod na obsluhu

Rozmery a hmotnos?

- **Hmotnos? navijaku:** 63kg / 138.6lbs
- **Hrubá hmotnos?:** 70.6kg / 155.3lbs
- **Rozmery(d/š/v):** 710×255×450 mm(28"×10"×17.7")

Recenzie

Zatia? tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.