

Navijak KINGONE TDS-20.0 SR 12V





HodnotenieNie je ešte ohodnotené

Cena

[Opýtajte sa na tento produkt](#)

Výrobca[KINGONE WINCH](#)

Popis

Motor so sériovým vinutím a vysokým výkonom poskytuje vynikajúci točivý moment a vysokú rýchlosť.

- Trojstupňová planétová prevodovka zaisťuje rovnaký výkon aj pri najhorších podmienkach.
- Automatická, dvojité kuželové brzdy s vysokým účinkom.
- Vlnoběžné odvíjanie lana.
- Jednoduchá inštalácia, chod a údržba.

Špecifikácia

- **Ťažná sila:** 9072kg / 20,000lbs
- **Motor:** 12V/6.2HP
- **Prevodový pomer:** 315:1
- **Lano:** 12mmx25m

Ťažná sila

Počet vrstiev lana

1
2
3
4

Maximálna ťažná sila

9,072kg / 20,000lbs
6,976kg / 15,380lbs
5,942kg / 13,100lbs
5,125kg / 11,300lbs

Rýchlosť navíjania a odber pri 12V

Zaťaženie

Rýchlosť

Odber

0kg	7.98 m/min	60
907kg / 2,000lbs	7.10 m/min	100
1,814kg / 4,000lbs	3.20 m/min	125
2,721kg / 6,000lbs	2.8 m/min	155
3,628kg / 8,000lbs	2.49 m/min	180
4,536kg / 10,000lbs	2 m/min	215
5,670kg / 12,500lbs	1.92 m/min	250

6,350kg / 14,000lbs	1.79 m/min	270
7,484kg / 16,500lbs	1.67 m/min	290
8,165kg / 18,000lbs	1.4 m/min	320
8,618kg / 19,000lbs	1.15 m/min	340
9,072kg / 20,000lbs	0.97 m/min	360

Obsah dodávky

- Syntetické lano s hákom
- Hliníkový prievlak
- Káblový ovládač
- Pripojovacie silové vodiče
- Upevňovacie skrutky
- Podrobný návod na obsluhu

Rozmery a hmotnosť

- **Hmotnosť navijaku:** 50kg / 110.2lbs
- **Hrubá hmotnosť:** 57kg / 125.7lbs
- **Rozmery (d/š/v):** 710×255×450 mm(28"×10"×17.7")

Recenzie

Zatiaž tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.