


Navijak KINGONE TDS-20.0C 12V



HodnotenieNie je ešte ohodnotené

Cena

[Opýtajte sa na tento produkt](#)

Výrobca[KINGONE WINCH](#)

Popis

Motor so sériovým vinutím a vysokým výkonom poskytuje vynikajúci točivý moment a vysokú rýchlosť.

- Trojstupňová planétová prevodovka zaisťuje rovnaký výkon aj pri najhorších podmienkach.
- Automatická, dvojitá kuželová brzda s vysokým účinkom.
- Volnobežné odvíjanie lana.
- Jednoduchá inštalácia, chod a údržba.

Špecifikácia

- **Ťažná sila:** 9072kg / 20,000lbs
- **Motor:** 12V/6.2HP
- **Prevodový pomer:** 315:1
- **Lano:** 12mmx25m

Ťažná sila

Počet vrstiev lana

Maximálna ťažná sila

1	9,072kg / 20,000lbs
2	6,976kg / 15,380lbs
3	5,942kg / 13,100lbs
4	5,125kg / 11,300lbs

Rýchlosť navíjania a odber pri 12V

Zaťaženie	Rýchlosť	Odber (A)
0kg	7.98 m/min	60
907kg / 2,000lbs	7.10 m/min	100
1,814kg / 4,000lbs	3.20 m/min	125
2,721kg / 6,000lbs	2.8 m/min	155
3,628kg / 8,000lbs	2.49 m/min	180
4,536kg / 10,000lbs	2 m/min	215
5,670kg / 12,500lbs	1.92 m/min	250
6,350kg / 14,000lbs	1.79 m/min	270
7,484kg / 16,500lbs	1.67 m/min	290
8,165kg / 18,000lbs	1.4 m/min	320
8,618kg / 19,000lbs	1.15 m/min	340
9,072kg / 20,000lbs	0.97 m/min	360

Obsah dodávky

- Ocelové lano s hákom
- Valčekové vedenie lana
- Káblový ovládač
- Pripojovacie silové vodiče
- Upevňovacie šróby
- Podrobný návod na obsluhu

Rozmery a hmotnosť

- **Hmotnosť navijaku:** 65.8kg / 144.8lbs
- **Hrubá hmotnosť:** 73.4kg / 161.5lbs
- **Rozmery(d/š/v):** 710x270x420 mm(28"x10.6"x16.5")

Recenzie

Zatiaž tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.