Navijak KINGONE TDS-20.0C SR 24V

KINGONE WINCH
TDS-20.0C SR
www.kingonewinch.com
KING ONE WINCH
ENGAGED
DISENGAGED

HodnotenieNie je ešte ohodnotené
Cena
2230,00 €

2230,00 €

371,67 €

Opýtajte sa na tento produkt

VýrobcaKINGONE WINCH

Popis

Motor so sériovým vinutím a vysokým výkonom poskytuje vynikajúci to?ivý moment a vysokú rýchlos?.

- Trojstup?ová planétová prevodovka zais?uje rovnaký výkon aj pri najhorších podmienkach.
- Automatická, dvojitá kuže?ová brzda s vysokým ú?inkom.
- Volnobežné odvíjanie lana.
- Jednoduchá inštalácia, chod a údržba.

Špecifikácia

- **?ažná sila**: 9072kg / 20,000lbs
- **Motor:** 24V/4.0HP
- **Prevodový pomer:** 315:1
- **Lano:** ?12mmx25m

?ažná sila

Po?et vrstiev lana	Maximálna ?ažná sila
1	9,072kg / 20,000lbs
2	6,976kg / 15,380lbs
3	5,942kg / 13,100lbs
4	5,125kg / 11,300lbs

Rýchlos? navíjania a odber pri 24V

Za?aženie	Rýchlos?	Odber
0kg	7.98 m/min	30
907kg / 2,000lbs	7.10 m/min	60
1,814kg / 4,000lbs	3.20 m/min	85
2,721kg / 6,000lbs	2.8 m/min	110
3,628kg / 8,000lbs	2.49 m/min	130
4,536kg / 10,000lbs	2 m/min	155
5,670kg / 12,500lbs	1.92 m/min	165
6,350kg / 14,000lbs	1.79 m/min	175
7,484kg / 16,500lbs	1.67 m/min	190
8,165kg / 18,000lbs	1.4 m/min	220
8,618kg / 19,000lbs	1.15 m/min	240
9,072kg / 20,000lbs	0.97 m/min	270

Obsah dodávky

- Syntetické lano s hákom

- Hliníkový prievlak
- Káblový ovláda?
- Pripojovacie silové vodi?e
- Upev?ovacie skrutky
- Podrobný návod na obsluhu

Rozmery a hmotnos?

- **Hmotnos? navijaku:** 50.3kg / 110.7lbs
- **Hrubá hmotnos?:** 57.6kg / 126.7lbs
- **Rozmery (d/š/v):** 710×270×420 mm(28"×10.6"×16.5")

Recenzie

Zatia? tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.