



- Jednoduchá inštalácia, prevádzka a údržba.

## Špecifikácia

- **Ťažná sila:** 4,500kg/9,500lbs
- **Motor:** 12V/5.0H
- **Prevodový pomer:** 173:1
- **Spojka:** rotačné ozubené koleso
- **Lano:** 8.7mmx30m
- **Typ lana:** Aircraft A7x19
- **Rozmery bubna:** 63.5mmx229mm

## Ťažná sila

Počet vrstiev lana

Maximálna ťažná sila

1	4,500kg / 9,500lbs
2	3,500kg / 7,800lbs
3	2,977kg / 6,550lbs
4	2,578kg / 5,700lbs

## Rýchlosť navíjania a odber pri 12V

Zaťaženie	Rýchlosť	Odber
0kg	17.01 m/min	60
907kg / 2,000lbs	4.48 m/min	140
1,814kg / 4,000lbs	3.81 m/min	181
2,722kg / 6,000lbs	2.71 m/min	248
3,650kg / 8,000lbs	2.5 m/min	295
4,500kg / 9,500lbs	2.29 m/min	338

## Obsah dodávky

- Oceňované lano s hákom
- Valčekové vedenie lana
- Pripojovacie silové vodiče
- Upevňovacie skrutky
- Káblové diaľkové ovládanie KING ONE
- Podrobný návod na obsluhu

## Rozmery a hmotnosť

- **Hmotnosť:** 42.5kg
- **Rozmery (d/š/v):** 647x198x410mm(25.5"x7.8"x16.1")

## Recenzie

Zatiaž tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.